

SOLLEVATORI A BINARIO



GALLERIA IMMAGINI



Categoria: NEUROMUSCOLARE ADULTO | NEUROMUSCOLARE PEDIATRICO | PARALISI CEREBRALE INFANTILE | PARAPLEGIA | TETRAPLEGIA | TRAUMA CRANICO

I sistemi di sollevamento a binario permettono di effettuare il sollevamento, il trasferimento e la movimentazione del paziente senza alcuno sforzo per il care giver.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Personalizzabili

Sono costituiti da uno o più binari, fissati a soffitto o a parete, e da un motore elettromeccanico che scorre su di essi. Lo spostamento lungo il binario può essere effettuato manualmente o elettricamente, in ogni caso il modulo di sollevamento si può fermare in qualsiasi punto del binario. I sollevatori a soffitto sono sistemi modulari, ciò permette la possibilità di realizzare soluzioni su misura. Il binario su cui scorre il motore può essere di diversi tipi: **Monobinario**, a rotaia singola, **Carroponte**, sistema ad H: copertura totale della stanza, **Combinazione del monobinario e del carroponte**.

Nessun Ingombro

Il sistema di sollevamento a binario permette di risolvere qualsiasi esigenza di trasferimento, eliminando gli ingombri e le difficoltà di gestione dei sollevatori mobili. Ogni sistema è unico e viene configurato insieme al cliente attraverso un rilievo ed un progetto preliminare.

Nuovo CP200 reversibile

Il modulo di sollevamento CP200 può essere spostato rapidamente da un sistema all'altro, consentendo un risparmio per l'utilizzatore. Il sistema di aggancio/sgancio rapido in entrambe le estremità consente lo scambio tra applicazioni fisse o portatili, semplicemente cambiando l'orientamento del modulo. Dotato di funzione soft start e stop, per garantire maggiore comfort all'utilizzatore. Portata massima fino a 200 kg, batterie testate per 60 sollevamenti per singola carica.

DATI TECNICI

P200

DATI TECNICI	
PESO (SENZA BARRA)	4,5 kg
PORTATA MASSIMA	200 kg
DIMENSIONI	20,8 X 17,7 X 14,9 cm
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO (A 100 KG)	25 mm/s
BATTERIE	2 X 12V - 3,3Ah Nimh
MOTORE DI SOLLEVAMENTO	24 V - 1,33 Ah
PULSANTIERA	Elettrica, 3 pulsanti
RANGE DI SOLLEVAMENTO	210 cm

HELIQ

DATI TECNICI	
PESO	10 kg
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO CARICO	1,8 m/min
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO SCARICO	3,0 m/min
INDICE DI PROTEZIONE TELECOMANDO	IP X5
BATTERIE	2x12V 2,3Ah
PULSANTIERA	pneumatica impermeabile
VOLTAGGIO	24VDC
MOTORE DI SOLLEVAMENTO	24V

ALTAIR

DATI TECNICI	
PESO	10 kg
DIMENSIONI	400x300x140 mm
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 1	1,8 m/min
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 2	3,0 m/min (solo a vuoto)
BATTERIE	2x12V 2,3Ah

DATI TECNICI	
INDICATORE LUMINOSO	stand by-in uso carica-service errore

ROOMER S

DATI TECNICI	
PESO	12 kg
DIMENSIONI	500x370x192 mm
VELOCITA DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 1	1,8 m/min
VELOCITA DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 2	3,0 m/min (solo a vuoto)
BATTERIE	2x12V 2,3Ah
INDICATORE LUMINOSO	stand by-in uso carica-service errore