

ANDROMEDA

Statica prona disponibile in quattro misure adatta per bambini dai 60 cm ai 165 cm



Pedana e telaio

La pedana è regolabile in profondità mentre le regolazioni in rotazione, altezza e larghezza sono indipendenti tra la pedana destra e quella sinistra. Il telaio è dotato di quattro ruote diametro 100 con freno. Le fascette per il contenimento del piede sono in ecopelle di ottima qualità.

Ginocchiera

La ginocchiera è realizzata in poliuretano espanso ed è dotata di scarico rotuleo che consente un corretto posizionamento del ginocchio. È possibile regolare il gruppo ginocchiera in altezza, mentre le regolazioni in profondità, larghezza e rotazione sono indipendenti tra la ginocchiera destra e quella sinistra.

Contenimento posteriore del bacino e sellino

Sia il contenimento posteriore del bacino che quello laterale sono regolabili in altezza e profondità. Il sellino e i contenimenti di Andromeda sono rivestiti in ecopelle imbottita.

Poggio sternale laterale e piastre laterali

L'appoggio dello sterno e del bacino anteriore sono realizzati in ecopelle imbottita e sono regolabili in altezza e semi indipendenti tra di loro. Le piastre laterali per il contenimento del tronco sono realizzate in ecopelle imbottita e sono regolabili in larghezza e altezza; fissate sulle piastre viene montata una fascia per un ottimale contenimento del tronco.

Tavolino e telaio regolabile

Regolabile in altezza, profondità e Inclinazione. La struttura è inclinabile di 60° nelle misure 0 e 1 mentre per le misure 2 e 3 è di 45°; l'inclinazione viene effettuata azionando una leva dotata di un sistema di sicu-rezza e il pistone si regola all'apertura così da avere una regolazione dell'inclinazione nel miglior comfort possibile per il bambino.

ANDROMEDA

Piastre laterali e bacino

Le piastre laterali per il contenimento del bacino nella parte anteriore sono realizzate in ecopelle imbottita e sono regolabili in altezza e larghezza; fissate sulle piastre viene montata una fascia per un ottimale contenimento del bacino. Sulle piastre viene montata una fascia per un ottimale contenimento del tronco.

PARAMETRI ARTICOLO in cm					
Inclinazione		Misura 0	Misura 1	Misura 2	Misura 3
*	Inclinazione	60°		45°	
A	Altezza pedana centro rotula	17 / 30	17 / 40	29 / 57	31 / 80
B	Altezza pedana sellino	28 / 41	28 / 51	38 / 66	40 / 89
C	Altezza pedana sterno	55 / 68	59 / 82	74 / 102	96 / 129
D	Altezza pedana tavolo	47 / 61	47 / 75	57 / 96	75 / 122
E	Larghezza centro rotula	17 / 35		20 / 40	
F	Larghezza centro pedana	18 / 34		18 / 38	
G	Larghezza telaio	48		58,5	58,5
H	Profondità telaio	76		94	106
I	Larghezza incavo	28,5		34,5	
L	Profondità incavo	16			
M	Profondità tavolo	53		55,5	
N	Larghezza tavolo	53		63,5	
O	Profondità supporto posteriore bacino	11 / 20		14 / 26	17 / 32
P	Larghezza supporti laterali posteriore bacino	8 / 27		11 / 34	15 / 42
Q	Larghezza supporti laterali anteriori bacino	19 / 25		24 / 30	
R	Larghezza supporti laterali tronco	16 / 24		20 / 30	

